



AP-Aussensprechstelle PAK04

Artikel-Nr.: DD30.0410

Brutto

CHF / Stk **535.00**

Beschreibung

Dank schmalen Abmessungen empfiehlt sich die Serie PAK bei Eingangsbereichen mit beschränktem Platz. Als Aufputz-Sprechstelle ist sie auch sehr geeignet für Gebäude, welche nachträglich mit einer Türsprechanlage ausgerüstet werden. Mit nur 16 mm Aufbautiefe trägt sie wenig auf und wirkt optisch fast eben mit dem Mauerwerk.

- extrem flach aus Aluminiumprofil farblos eloxiert
- minimale Aufputzhöhe von nur 16 Millimeter
- patentiertes win:clip™ System für verdeckte Befestigung
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar

Falls die Sprechstelle direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	104 mm
Höhe	153 mm
Tiefe	16 mm
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe	Material-Eigenfarbe
-------	---------------------

Schutzart (IP)	IP34
----------------	------

Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
-------------------	----------------

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
------------	------

Bedienung Typ	Sonneriedrucker
---------------	-----------------

Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
--------------	----------------------

Anzahl der Ruftasten	4
----------------------	---

Anzahl der Reihen	1
-------------------	---

Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
--------------	---------------------------------------

Optische Signalisation (SIA500)	Nein
---------------------------------	------

Lichttaste 230 VAC	Nein
--------------------	------

Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit
-----------------------	--

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
----------------------	------------

Versorgungsspannung	24 V ± 8%
---------------------	-----------

Eingangsstrom I(a)	0.4 mA
--------------------	--------

Eingangsstrom I(P), in Ruhe	11 mA
-----------------------------	-------

Eingangsstrom I(Pmax), maximal	21 mA
--------------------------------	-------

Stromverbrauch min	11.0 mA
--------------------	---------

Stromverbrauch max	19.0 mA
--------------------	---------

Anschlussart	Klemmen
--------------	---------

Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
----------------	------------------------

Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
-----------	--

Artikelfamilie	PAK
----------------	-----

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung