



AP-Aussensprechstelle PAK07

Artikel-Nr.: DD30.0710

Brutto

CHF / Stk **668.00**

Beschreibung

Dank schmalen Abmessungen empfiehlt sich die Serie PAK bei Eingangsbereichen mit beschränktem Platz. Als Aufputz-Sprechstelle ist sie auch sehr geeignet für Gebäude, welche nachträglich mit einer Türsprechanlage ausgerüstet werden. Mit nur 16 mm Aufbautiefe trägt sie wenig auf und wirkt optisch fast eben mit dem Mauerwerk.

- extrem flach aus Aluminiumprofil farblos eloxiert
- minimale Aufputzhöhe von nur 16 Millimeter
- patentiertes win:clip™ System für verdeckte Befestigung
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchssichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar

Falls die Sprechstelle direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	104 mm
Höhe	219 mm
Tiefe	16 mm
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP34
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	7
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V $\pm$ 8%
Eingangsstrom I(a)	0.4 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	11 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	21 mA
Stromverbrauch min	11.0 mA
Stromverbrauch max	19.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)

Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	PAK

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung