



## AP-Tasterplatte PET26

Artikel-Nr.: DD00.2600

Brutto

CHF / Stk **1'075.00**

### Beschreibung

Mit PET Tasterplatten lässt sich die Aussensprechstelle PES erweitern. Bis zu 132 Wohneinheiten können so platzsparend erreicht werden. Durch die zweireihige Anordnung der Drücker eignet sich diese Serie auch sehr gut für Gebäude mit links / rechts Anordnung der Wohneinheiten pro Stock.

- Erweiterung zu Grundeinheit (PES)
- veredeltes Aluminiumprofil, nur 20mm tief
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsihere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar
- Öffnen mit Innensechskantschlüssel

Falls die Tasterplatte direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Breite                 | 135 mm    |
| Höhe                   | 261 mm    |
| Tiefe                  | 20 mm     |
| Montageart             | Aufputz   |
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.50 m    |
| Werkstoff              | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung  | eloxiert  |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Einsatztemperatur -20 bis +50 °C

### Funktionen / Anzeigen

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Mit Kamera                      | Nein   |
| Bedienung Typ                   | Sonneriedrucker                                |
| Ruftaste Typ                    | Vollmetall verchromt                           |
| Anzahl der Ruftasten            | 26   |
| Anzahl der Reihen               | 2  |
| Beschriftung                    | Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien          |
| Optische Signalisation (SIA500) | Nein   |
| Lichttaste 230 VAC              | Nein   |
| Einstellmöglichkeiten           | Gesprächslautstärke<br>Mikrofonempfindlichkeit |

### Installation / Versorgung

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Installationstechnik           | Bus-System             |
| Versorgungsspannung            | 24 V ± 8%              |
| Eingangsstrom I(a)             | 0.8 mA                 |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe    | 0.8 mA                 |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 23 mA                  |
| Stromverbrauch max             | 33.0 mA                |
| Anschlussart                   | Klemmen                |
| Anschlussadern                 | 3 Draht (+2 Türöffner) |

### Klassifikation

|                |  |
|----------------|--|
| Kategorie      | Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle |
| Artikelfamilie | PES / PET                                  |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung