



## AP-Tasterplatte PET28

Artikel-Nr.: DD00.2800

Brutto

CHF / Stk **1'155.00**

### Beschreibung

Mit PET Tasterplatten lässt sich die Aussensprechstelle PES erweitern. Bis zu 132 Wohneinheiten können so platzsparend erreicht werden. Durch die zweireihige Anordnung der Drücker eignet sich diese Serie auch sehr gut für Gebäude mit links / rechts Anordnung der Wohneinheiten pro Stock.

- Erweiterung zu Grundeinheit (PES)
- veredeltes Aluminiumprofil, nur 20mm tief
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsihere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar
- Öffnen mit Innensechskantschlüssel

Falls die Tasterplatte direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	135 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	20 mm
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Einsatztemperatur -20 bis +50 °C

### Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	28
Anzahl der Reihen	2
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.8 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	23 mA
Stromverbrauch max	33.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)

### Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	PES / PET

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung