




AP-Video-Aussensprechstelle IRIS03

Artikel-Nr.: DE54.0311

Brutto

CHF / Stk **2'890.00**



Beschreibung

Die Aufputz-Sprechstelle IRIS ist aus Aluminium gefräst und von Hand senkrecht gebürstet. Ausgefeilte Formdetails und diese sorgfältige Oberflächenveredelung prägen das IRIS-Design.

- aus hochwertigem Aluminium-Vollmaterial gefräst
- mit Weitwinkelkamera 110°
- Tag / Nacht Funktion
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtetes Info- und Namensfeld
- Namensschilder auf Folien

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	150 mm
Höhe	330 mm
Tiefe	27 mm
Gewicht	2160 g
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	gebürstet

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Schutzart (IP)	IP44
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	3
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit

Video-Eigenschaften

Kamera Ausrichtung	fix
Auflösung	1280x1024
TVL (television lines)	800
Lichtempfindlichkeit	0.50 lux
Brennweite	2.0 mm
Horizontaler Blickwinkel	110 °

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.1 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	103 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	120 mA
Stromverbrauch min	103.0 mA
Stromverbrauch max	120.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+2 Türöffner)

Klassifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung