



## AP-Video- Aussensprechstelle VPDC02

Art-Nr DE13.0200

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**1'458.-**

### BESCHREIBUNG

Dank ihrem kompakten Aufputzgehäuse aus einem Alu-Profil eignen sich die Video-Aussensprechstellen der Serie VPDC vor allem für schmale Türleibungen oder für die nachträgliche Installation. Die Montage ist denkbar einfach und benötigt nur zwei Bohrungen für die Befestigung. Die Kamera ist dezent hinter dem schwarzen Designglas integriert. Die Bewohnernamen werden auf Folie gedruckt und hinter bruchsicheres Glas gelegt.

- veredeltes Aluminiumprofil, nur 20mm tief
- unsichtbare Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar

Falls die Sprechstelle direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

### SPEZIFIKATIONEN

#### Gehäuse und Montage

**Breite** 135 mm

<b>Höhe</b>	204 mm
<b>Tiefe</b>	20 mm
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Montagehöhe (Oberkant)</b>	1.60 m
<b>Werkstoff</b>	Aluminium
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert
<b>Farbe</b>	Material-Eigenfarbe
<b>Schutzart (IP)</b>	IP44
<b>Einsatztemperatur</b>	-20 bis +50 °C
<b>Funktionen / Anzeigen</b>	
<b>Mit Kamera</b>	Ja
<b>Bedienung Typ</b>	Sonneriedrücken
<b>Ruftaste Typ</b>	Vollmetall verchromt
<b>Anzahl der Ruftasten</b>	2
<b>Anzahl der Reihen</b>	1
<b>Beschriftung</b>	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
<b>Optische Signalisation (SIA500)</b>	Nein
<b>Lichttaste 230 VAC</b>	Nein
<b>Einstellmöglichkeiten</b>	Gesprächslautstärke / Mikrofonempfindlichkeit
<b>Video-Eigenschaften</b>	
<b>Kamera Ausrichtung</b>	fix
<b>TVL (television lines)</b>	420
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0.10 lux
<b>Brennweite</b>	3.7 mm
<b>Horizontaler Blickwinkel</b>	87 °
<b>Installation / Versorgung</b>	
<b>Installationstechnik</b>	Bus-System
<b>Versorgungsspannung</b>	24 V ± 8%
<b>Eingangsstrom I(a)</b>	2,8 mA
<b>Eingangsstrom I(P), in Ruhe</b>	200 mA
<b>Eingangsstrom I(Pmax), maximal</b>	240 mA
<b>Stromverbrauch min</b>	200.0 mA
<b>Stromverbrauch max</b>	240.0 mA
<b>Anschlussart</b>	Klemmen
<b>Anschlussadern</b>	6 Draht (+2 Türöffner)
<b>Klassifikation</b>	
<b>Kategorie</b>	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
<b>Artikelfamilie</b>	VPDC, VPEC

