



## AP-Video-Aussensprechstelle VPDC03

Artikel-Nr.: DE13.0300

Brutto

CHF / Stk **1'668.00**

### Beschreibung

Dank ihrem kompakten Aufputzgehäuse aus einem Alu-Profil eignen sich die Video-Aussensprechstellen der Serie VPDC vor allem für schmale Türleibungen oder für die nachträgliche Installation. Die Montage ist denkbar einfach und benötigt nur zwei Bohrungen für die Befestigung. Die Kamera ist dezent hinter dem schwarzen Designglas integriert. Die Bewohnernamen werden auf Folie gedruckt und hinter bruchsicheres Glas gelegt.

- veredeltes Aluminiumprofil, nur 20mm tief
- unsichtbare Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folien ausdrückbar

Falls die Sprechstelle direkt der Witterung ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	135 mm
Höhe	242 mm
Tiefe	20 mm
Montageart	Aufputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP44
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

### Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Ja
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	3
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit

### Video-Eigenschaften

Kamera Ausrichtung	fix
TVL (television lines)	420
Lichtempfindlichkeit	0.10 lux
Brennweite	3.7 mm
Horizontaler Blickwinkel	87 °

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	2,8 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	200 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	240 mA
Stromverbrauch min	200.0 mA
Stromverbrauch max	240.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+2 Türöffner)

### Klassifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung