



## Aussensprechstelle ATS14/2R

Artikel-Nr.: AI64.2420

Brutto

CHF / Stk **805.00**

### Beschreibung

Die klassische Linie – Aussensprechstellen der Serie ATS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich die Variante mit IP-Drucker und allenfalls ein Schutzdach.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Breite                 | 175 mm              |
| Höhe                   | 335 mm              |
| Montageart             | Unterputz           |
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.50 m              |
| Werkstoff              | Aluminium           |
| Oberflächenbehandlung  | eloxiert            |
| Farbe                  | Material-Eigenfarbe |

#### Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ruftaste Typ                    | Messing verchromt                                        |
| Anzahl der Ruftasten            | 14                                                       |
| Anzahl der Reihen               | 2                                                        |
| Beschriftung                    | Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox              |
| Optische Signalisation (SIA500) | 3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau) |
| Lichttaste 230 VAC              | Nein                                                     |
| Einstellmöglichkeiten           | Gesprächslautstärke<br>Ruflautstärke                     |

#### Audio-Eigenschaften

|              |      |
|--------------|------|
| Sprechsystem | TCU4 |
|--------------|------|

#### Installation / Versorgung

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Installationstechnik | Bus-System             |
| Stromverbrauch min   | 5.0 mA                 |
| Stromverbrauch max   | 75.0 mA                |
| Anschlussart         | Klemmen                |
| Anschlussadern       | 3 Draht (+2 Türöffner) |

#### Klassifikation

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Kategorie      | Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle |
| Artikelfamilie | Classic ATS                                |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung