



## Aussensprechstelle ATS20/2R/IP

Artikel-Nr.: AI20.2421

Brutto

CHF / Stk **1'385.00**

### Beschreibung

Die klassische Linie – Aussensprechstellen der Serie ATS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- wetterfest
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung direkt ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	175 mm
Höhe	425 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	wetterfest; Zinkdruckguss vernickelt
Anzahl der Ruftasten	20
Anzahl der Reihen	2
Beschriftung	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke

### Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	TCU4
--------------	------

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Stromverbrauch min	10.0 mA
Stromverbrauch max	80.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)

### Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	Classic ATS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung