



Aussensprechstelle ATS6/2R/IP

Art-Nr AI06.2421

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

685.–

BESCHREIBUNG

Die klassische Linie – Aussensprechstellen der Serie ATS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- wetterfest
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung direkt ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	175 mm
Höhe	215 mm
Montageart	Unterputz

Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	wetterfest; Zinkdruckguss vernickelt
Anzahl der Ruftasten	6
Anzahl der Reihen	2
Beschriftung	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Ruflautstärke
Audio-Eigenschaften	
Sprechsystem	TCU4
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Stromverbrauch min	5.0 mA
Stromverbrauch max	75.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
Klassifikation	
Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	Classic ATS