



Aussensprechstelle ATS7/1R/LF

Artikel-Nr.: AI57.1033

Brutto

CHF / Stk **680.00**

Beschreibung

Die klassische Linie – Aussensprechstellen der Serie ATS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- Lichttaste 230 VAC
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich die Variante mit IP-Drucker und allenfalls ein Schutzdach.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	130 mm
Höhe	425 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe

Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Messing verchromt
Anzahl der Ruftasten	7
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Ja
Zusatzfunktionen	Lichttaste 230 VAC, blau beleuchtet
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke

Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	TCU4
--------------	------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Stromverbrauch min	8.0 mA
Stromverbrauch max	78.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)

Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	Classic ATS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung