



Aussensprechstelle WS908-1

Artikel-Nr.: QN36.0101

Brutto

CHF / Stk **1'391.00**

Beschreibung

Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Ruftaste /Namensschild, RJ45/PoE

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	122 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Aufputz/Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Aluminiumoptik
Schutzart (IP)	IP54
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig
Anzahl der Ruftasten	1

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit

Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	Neurokom
--------------	----------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Netzwerktechnik
Versorgungsspannung	PoE / Klasse 0
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet

Klassifikation

Kategorie	Sprechstellen
-----------	---------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung