



Aussensprechstelle WS908-1

Art-Nr QN36.0101

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

1'256.-

BESCHREIBUNG

Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Ruftaste /Namensschild, RJ45/PoE

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	122 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Aufputz/Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Aluminiumoptik
Schutzart (IP)	IP54

Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig
Anzahl der Ruftasten	1
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke / Mikrofonempfindlichkeit
Audio-Eigenschaften	
Sprechsystem	Neurokom
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Netzwerktechnik
Versorgungsspannung	PoE / Klasse 0
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet
Klassifikation	
Kategorie	Sprechstellen