



## Aussensprechstelle WS908-6

Artikel-Nr.: QN36.0106

Brutto

CHF / Stk **1'503.00**

### Beschreibung

Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 6 Ruftasten / Namensschild, RJ45/PoE

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	122 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Aufputz/Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Aluminiumoptik
Schutzart (IP)	IP54
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

#### Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig
Anzahl der Ruftasten	6

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



---

Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit

#### **Audio-Eigenschaften**

---

Sprechsystem	Neurokom
--------------	----------

#### **Installation / Versorgung**

---

Installationstechnik	Netzwerktechnik
Versorgungsspannung	PoE / Klasse 0
Anschlussart	Stecker RJ45
Anschlussadern	Ethernet

#### **Klassifikation**

---

Kategorie	Sprechstellen
-----------	---------------

---

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung