



## Display-Aussensprechstelle ADIT1000ef/TA

Artikel-Nr.: AN15.0045

Brutto

CHF / Stk **2'580.00**

### Beschreibung

Bei grossen Wohnüberbauungen, Hochhäusern oder Gewerbebauten mit vielen Teilnehmern - die Display-Aussensprechstelle ADIT ist die platzsparende und kompakte Alternative zur herkömmlichen Aussensprechstelle mit Sonneriedrückern.

- plaque frontale en alu incolore / modules techniques en alu incolore éloxé
- Unterputz
- Tastaturmodul für Bewohnerwahl
- bis 1000 Bewohner speicherbar
- AMI-Lautsprechermodul mit Programmieranschluss
- AMI-Displaymodul, beleuchtet und bruchfest
- Taste für die Suche per Anfangsbuchstabe
- Ruftaste
- Code-Funktion für Türöffnung
- Verwaltung und Programmierung über eine PC-Tastatur
- Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich ein Schutzdach.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	175 mm
Höhe	475 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Einsatztemperatur -20 bis +50 °C

### Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Tastatur, Alu farblos eloxiert
Anzahl Bewohner speicherbar	1000
Beschriftung	Display
Optische Signalisation (SIA500)	im Display
Lichttaste 230 VAC	Nein
Zusatzfunktionen	Türöffner PIN ( max. 3 Codes, 4-stellig)
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit Kontrast

### Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Displaymodul
Displayauflösung	160x160

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung DC	25 V
Eingangsstrom I(a)	0,4 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	140 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	245 mA
Stromverbrauch min	140.0 mA
Stromverbrauch max	250.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)

### Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen mit (TC:Bus) Zutrittsfunktion
Artikelfamilie	..ADIT

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung