



Display-Aussensprechstelle ADIT1000ef

Artikel-Nr.: AN15.0035

Brutto CHF/Stk **2'580.00**

Beschreibung

Bei grossen Wohnüberbauungen, Hochhäusern oder Gewerbebauten mit vielen Teilnehmern - die Display-Aussensprechstelle ADIT ist die platzsparende und kompakte Alternative zur herkömmlichen Aussensprechstelle mit Sonneriedrückern.

- Frontplatte Alu farblos / Bedienmodule Alu farblos eloxiert
- Unterputz
- Drehrad für Bewohnerwahl
- bis 1000 Bewohner speicherbar
- AMI-Lautsprechermodul mit Programmieranschluss
- AMI-Displaymodul, beleuchtet und bruchfest
- Taste für die Suche per Anfangsbuchstabe
- Ruftaste
- Verwaltung und Programmierung über eine PC-Tastatur
- Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich ein Schutzdach.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	175 mm
Höhe	475 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



25.10.2025

Kategorie

Artikelfamilie

Funktionen / Anzeigen

Klassifikation	
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
Anschlussart	Klemmen
Stromverbrauch max	250.0 mA
Stromverbrauch min	140.0 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	245 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	140 mA
Eingangsstrom l(a)	0,4 mA
Versorgungsspannung DC	25 V
Installationstechnik	Bus-System
Installation / Versorgung	
Displayauflösung	160x160
Display Typ	LC-Displaymodul
Video-Eigenschaften	
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit Kontrast
Lichttaste 230 VAC	Nein
Optische Signalisation (SIA500)	im Display
Beschriftung	Display
Anzahl Bewohner speicherbar	1000
Bedienung Typ	Drehrad, Alu farblos eloxiert
Mit Kamera	Nein

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

..ADIT

Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle