René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Display-Aussensprechstelle ADIT1000ef

Art-Nr AN15.0035

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk **2'580.–**

BESCHREIBUNG

Bei grossen Wohnüberbauungen, Hochhäusern oder Gewerbebauten mit vielen Teilnehmern - die Display-Aussensprechstelle ADIT ist die platzsparende und kompakte Alternative zur herkömmlichen Aussensprechstelle mit Sonneriedrückern.

- Frontplatte Alu farblos / Bedienmodule Alu farblos eloxiert
- Unterputz
- Drehrad für Bewohnerwahl
- bis 1000 Bewohner speicherbar
- AMI-Lautsprechermodul mit Programmieranschluss
- AMI-Displaymodul, beleuchtet und bruchfest
- Taste für die Suche per Anfangsbuchstabe
- Ruftaste
- Verwaltung und Programmierung über eine PC-Tastatur
- Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich ein Schutzdach.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Breite	175 mm
Höhe	475 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Drehrad, Alu farblos eloxiert
Anzahl Bewohner speicherbar	1000
Beschriftung	Display
Optische Signalisation (SIA500)	im Display
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Lautstärke / Mikrofonempfindlichkeit / Kontrast
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Displaymodul
Displayauflösung	160x160
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung DC	25 V
Eingangsstrom I(a)	0,4 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	140 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	245 mA
Stromverbrauch min	140.0 mA
Stromverbrauch max	250.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
Klassifikation	
Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	..ADIT