



Display-Aussensprechstelle ADIT1000sw/TA

Artikel-Nr.: AN15.0040

Brutto

CHF / Stk **2'580.00**

Beschreibung

Bei grossen Wohnüberbauungen, Hochhäusern oder Gewerbebauten mit vielen Teilnehmern - die Display-Aussensprechstelle ADIT ist die platzsparende und kompakte Alternative zur herkömmlichen Aussensprechstelle mit Sonneriedrückern.

- Frontplatte Alu farblos / Bedienmodule Alu schwarz eloxiert
- Unterputz
- Kugelkamera
- Tastaturmodul für Bewohnerwahl
- bis 1000 Bewohner speicherbar
- AMI-Lautsprechermodul mit Programmieranschluss
- AMI-Displaymodul, beleuchtet und bruchfest
- Taste für die Suche per Anfangsbuchstabe
- Ruftaste
- Code-Funktion für Türöffnung
- Verwaltung und Programmierung über eine PC-Tastatur
- Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich ein Schutzdach.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	175 mm
Höhe	475 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe	Material-Eigenfarbe
-------	---------------------

Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
-------------------	----------------

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
------------	------

Bedienung Typ	Tastatur, Alu schwarz eloxiert
---------------	--------------------------------

Anzahl Bewohner speicherbar	1000
-----------------------------	------

Beschriftung	Display
--------------	---------

Optische Signalisation (SIA500)	im Display
---------------------------------	------------

Lichttaste 230 VAC	Nein
--------------------	------

Zusatzfunktionen	Türöffner PIN (max. 3 Codes, 4-stellig)
------------------	------------------------------------------

Einstellmöglichkeiten	Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit Kontrast
-----------------------	---------------------------------------------------

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Displaymodul
-------------	-----------------

Displayauflösung	160x160
------------------	---------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
----------------------	------------

Versorgungsspannung DC	25 V
------------------------	------

Eingangsstrom I(a)	0,4 mA
--------------------	--------

Eingangsstrom I(P), in Ruhe	140 mA
-----------------------------	--------

Eingangsstrom I(Pmax), maximal	245 mA
--------------------------------	--------

Stromverbrauch min	140.0 mA
--------------------	----------

Stromverbrauch max	250.0 mA
--------------------	----------

Anschlussart	Klemmen
--------------	---------

Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
----------------	------------------------

Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen mit (TC:Bus) Zutrittsfunktion
-----------	---------------------------------------------------

Artikelfamilie	..ADIT
----------------	--------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung