



Display-Aussensprechstelle ADIT1000sw/TA

Artikel-Nr.: AN15.0040

Brutto

CHF / Stk **2'580.00**

Beschreibung

Bei grossen Wohnüberbauungen, Hochhäusern oder Gewerbebauten mit vielen Teilnehmern - die Display-Aussensprechstelle ADIT ist die platzsparende und kompakte Alternative zur herkömmlichen Aussensprechstelle mit Sonneriedrücken.

- Frontplatte Alu farblos / Bedienmodule Alu schwarz eloxiert
- Unterputz
- Kugelkamera
- Tastaturmodul für Bewohnerwahl
- bis 1000 Bewohner speicherbar
- AMI-Lautsprechermodul mit Programmieranschluss
- AMI-Displaymodul, beleuchtet und bruchfest
- Taste für die Suche per Anfangsbuchstabe
- Ruftaste
- Code-Funktion für Türöffnung
- Verwaltung und Programmierung über eine PC-Tastatur
- Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich ein Schutzdach.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| | |
|------------------------|-----------|
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 475 mm |
| Montageart | Unterputz |
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.50 m |
| Werkstoff | Aluminium |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



| | |
|----------------------------------|---|
| Farbe | Material-Eigenfarbe |
| Einsatztemperatur | -20 bis +50 °C |
| Funktionen / Anzeigen | |
| Mit Kamera | Nein |
| Bedienung Typ | Tastatur, Alu schwarz eloxiert |
| Anzahl Bewohner speicherbar | 1000 |
| Beschriftung | Display |
| Optische Signalisation (SIA500) | im Display |
| Lichttaste 230 VAC | Nein |
| Zusatzfunktionen | Türöffner PIN (max. 3 Codes, 4-stellig) |
| Einstellmöglichkeiten | Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit Kontrast |
| Video-Eigenschaften | |
| Display Typ | LC-Displaymodul |
| Displayauflösung | 160x160 |
| Installation / Versorgung | |
| Installationstechnik | Bus-System |
| Versorgungsspannung DC | 25 V |
| Eingangsstrom I(a) | 0,4 mA |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe | 140 mA |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 245 mA |
| Stromverbrauch min | 140.0 mA |
| Stromverbrauch max | 250.0 mA |
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | 3 Draht (+2 Türöffner) |
| Klassifikation | |
| Kategorie | Aussensprechstellen mit (TC:Bus) Zutrittsfunktion |
| Artikelfamilie | ..ADIT |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung