



Industrie- Nebensprechstelle WS919- 1

Art-Nr QN32.0120

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

2'465.-

BESCHREIBUNG

Abm.(BHT) 140x320x90 mm, schlagfestes ABS-Gehäuse anthrazit, IP54, Frontplatte orange, Folientastatur mit 1 Ruf- und 4 Funktionstasten, 16-stelliges Display, erfordert externen Lautsprecher, RJ45/PoE

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Breite	140 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	1050 g
Montageart	Aufputz
Werkstoff	ABS
Farbe	orange

Schutzart (IP)	IP54
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Schwanenhals	Nein
Bedienung Typ	Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig
Anzahl der Kanäle	8999
Bedienung Türöffner	Ja
Einzelruffunktion	Ja
Gruppenruffunktion	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Funktions-Lampen	Ja
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Displaymodul
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Netzwerktechnik
Stromversorgung	Power over LAN
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet
Klassifikation	
Kategorie	Sprechstellen