



Industrie-Nebensprechstelle WS919-1

Artikel-Nr.: QN32.0120

Brutto

CHF / Stk **2'465.00**



Beschreibung

Abm.(BHT) 140x320x90 mm, schlagfestes ABS-Gehäuse anthrazit, IP54, Frontplatte orange, Folientastatur mit 1 Ruf- und 4 Funktionstasten, 16-stelliges Display, erfordert externen Lautsprecher, RJ45/PoE

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	140 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	1050 g
Montageart	Aufputz
Werkstoff	ABS
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP54
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Schwanenhals	Nein
Bedienung Typ	Folientastatur, desinfektionsmittelbeständig
Anzahl der Kanäle	8999
Bedienung Türöffner	Ja
Einzelruffunktion	Ja
Gruppenruffunktion	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Funktions-Lampen	Ja

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Displaymodul
-------------	-----------------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Netzwerktechnik
Stromversorgung	Power over LAN
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet

Klassifikation

Kategorie	Sprechstellen
-----------	---------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung