



Innensprechstelle TC40/Alu

Artikel-Nr.: DF41.4000

Brutto

CHF / Stk **393.00**



Beschreibung

Gefertigt aus Aluminium setzt diese Sprechstelle besondere Akzente in der Innenraumgestaltung. Auch die Tasten sind aus Aluminium gefräst und fein verarbeitet.

- Alu farblos eloxiert
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I
- verdeckte Befestigung
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 6 Bedientasten (Türöffner, 2x Funktionen, Ruflautstärke, Sprechen)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	88 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruf lautstärke Ruf tonauswahl Stummschaltung

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.06 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	2.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	55 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	14.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung