



Innensprechstelle TC50

Art-Nr DH50.0000

Preis / Stk

CHF (exkl. MwSt) **82.-**

BESCHREIBUNG

Simpel und zum kleinen Preis – die TC50 erfüllt die Standardfunktionen für Audio-Türsprechen. Als schlichte, weisse Aufputz-Sprechstelle passt sie auf fast jede Wand. Dank ihrer Grösse deckt sie die allermeisten Aussparungen von vorherigen Sprechstellen ab. Grosse Tasten ermöglichen einfachste Bedienung.

- weiss
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 5 Bedientasten (Sprechen, Türöffner, Funktion, Licht, Ruf-Aus)
- Funktionen: Steuerfunktion 8
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkereglern für Rufton und Gespräch

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	185 g

Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Nein
Internkommunikation	Nein
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Ruf lautstärke / Ruf tonauswahl / Stummschaltung
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	75 mA
Stromverbrauch min	1.0 mA
Stromverbrauch max	75.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)
Klassifikation	
Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 50

