



Netzwerk Tag-/Nacht-Bulletkamera AXIS P1468-LE

Artikel-Nr.: VI51.0413

Brutto CHF/Stk **1'241.00**

Beschreibung

Sensor: 1/1.2" Objektiv: F1.6/6.2 - 12.9 mm (108 - 49°), 0.01 Lux, 4K UHD, IR-Beleuchtung 40 m, PoE, aussen IP66/67/IK10

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Kameraform	Bullet
Gehäusetyp	aussen
Werkstoff	Kunststoff Aluminium
Farbe	Weiss
Montageart /-ort	Decken- und Wandmontage
Schutzart	IP66/67
Schlagfestigkeit	IK10
Einsatztemperatur	-40°C bis +60°C
Zertifizierungen	IK10
Funktionen / Anzeigen	

Nein

Video-Eigenschaften

Al Videoanalyse

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



03.07.2024 1/2

Max. Bildauflösung	3840x2160
Max. Bildübertragungsrate	50 fps
Videokompression	H.264 H.265 M-JPEG
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/1.2"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.01 Lux bei F1.6 50 IRE
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	40 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	3840x2160
Zoom digital	ja
Brennweite	6.2 - 12.9 mm
Bildwinkel horizontal	108 - 49°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Installation / Versorgung	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE
Klassifikation	
Kategorie	Dome-Kameras IP
Marke	AXIS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

03.07.2024 2 / 2