



Netzwerk Tag/Nacht-Domekamera IND-68M2812MFA

Artikel-Nr.: VI55.1036

Brutto

CHF / Stk **583.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2.8" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.0/2.8 - 12 mm (107 - 34°), 0.002 Lux, 8 MP, Beleuchtung: IR 30 m, Weisslicht 25 m, 12 VDC, PoE, AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung, aussen IP67/IK10

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	148.0x109.0 mm
Kameraform	Dome
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäusetyp	aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1
Montageart /-ort	Wandmontage Deckenmontage
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-35°C bis +55°C
Zertifizierungen	IK10

Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Video-Eigenschaften

Auflösungsstandard	8 Megapixel
Max. Bildauflösung	2880x1620
Max. Bildübertragungsrate	30 fps
Videokompression	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Bildsensor-Chipgröße (zoll)	1/2.8"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.002 Lux bei F1.0
Beleuchtung	Infrarot Weisslicht
Beleuchtungsreichweite	IR 30 m Weisslicht 25 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	
Zoom Faktor	4x
Zoom digital	ja
Brennweite	2.8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	107 - 34°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T 100Base-TX

Audio-Eigenschaften

Audio	2 Wege Audio 1/1 Line Ein- und Ausgang
-------	---


Installation / Versorgung

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12 VDC PoE

Klassifikation

Kategorie	Dome-Kameras IP
Marke	ENFO

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung