



## Netzwerk Tag/Nacht- Domekamera IND- 68M2812MFA

Art-Nr VI55.1036

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

**583.-**

### BESCHREIBUNG

Sensor: 1/2.8" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.0/2.8 - 12 mm (107 - 34°), 0.002 Lux, 8 MP, Beleuchtung: IR 30 m, Weisslicht 25 m, 12 VDC, PoE, AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung, aussen IP67/IK10

### SPEZIFIKATIONEN

| Gehäuse und Montage |   |
|---------------------|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 148.0x109.0 mm  |
| Kameraform          | Dome  |
| Kameratyp           | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Gehäusetyp          | aussen  |
| Werkstoff           | Aluminium   |
| Farbe               | RAL9003 / Pantone P 179-1   |
| Montageart /-ort    | Wandmontage / Deckenmontage   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Schutzart</b>                    | IP67                                     |
| <b>Einsatztemperatur</b>            | -35°C bis +55°C                          |
| <b>Zertifizierungen</b>             | IK10                                     |
| <b>Funktionen / Anzeigen</b>        |  |
| <b>AI Videoanalyse</b>              | Ja                                       |
| <b>Video-Eigenschaften</b>          |  |
| <b>Auflösungsstandard</b>           | 8 Megapixel                              |
| <b>Max. Bildauflösung</b>           | 2880x1620                                |
| <b>Max. Bildübertragungsrage</b>    | 30 fps                                   |
| <b>Videokompression</b>             | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / M-JPEG |
| <b>Bildsensor-Chipgrösse (zoll)</b> | 1/2.8"                                   |
| <b>Lichtempfindlichkeit</b>         | 0.002 Lux / bei F1.0                     |
| <b>Beleuchtung</b>                  | Infrarot / Weisslicht                    |
| <b>Beleuchtungsreichweite</b>       | IR 30 m / Weisslicht 25 m                |
| <b>Objektiv Typ</b>                 | Varifokal (motorisiert)                  |
| <b>Zoom Faktor</b>                  | 4x                                       |
| <b>Zoom digital</b>                 | ja                                       |
| <b>Brennweite</b>                   | 2.8 - 12 mm                              |
| <b>Bildwinkel horizontal</b>        | 107 - 34°                                |
| <b>Steuer-Schnittstellen</b>        | Ethernet                                 |
| <b>Ethernet-Schnittstelle</b>       | 10Base-T / 100Base-TX                    |
| <b>Audio-Eigenschaften</b>          |  |
| <b>Audio</b>                        | 2 Wege Audio / 1/1 Line Ein- und Ausgang |
| <b>Installation / Versorgung</b>    |  |
| <b>Power over Ethernet</b>          | IEEE 802.3af                             |
| <b>Stromversorgung</b>              | 12 VDC / PoE                             |
| <b>Klassifikation</b>               |  |
| <b>Kategorie</b>                    | Dome-Kameras IP                          |
| <b>Marke</b>                        | ENEO                                     |
| <b>Artikelfamilie</b>               | IN                                       |