



Netzwerk Tag/Nacht-Mini-Domekamera AXIS M3086-V

Artikel-Nr.: VI51.0283

Brutto

CHF / Stk **437.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2,7" Objektiv: Festbrennweite, F2.1/2.4 mm (130°), 0.19 Lux, 4 MP, PoE Klasse 2, audio, KI-basierte Analysefunktionen, innen IP42/IK08

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Kameraform	Dome
Gehäusetyp	innen
Werkstoff	Kunststoff (ABS)
Montageart /-ort	Decken-/Wandmontage
Schutzart	IP42
Einsatztemperatur	0°C bis +45°C
Zertifizierungen	IK08

Funktionen / Anzeigen

AI Videoanalyse	Ja
-----------------	----

Video-Eigenschaften

Auflösungsstandard	4 Megapixel
Max. Bildauflösung	2688x1512

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



	H.265 H.264 M-JPEG
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.7"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.19 Lux (Farbe): 0.03 Lux (SW)
Beleuchtung	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite
Auflösung Pixel	
Brennweite	2.4 mm
Bildwinkel horizontal	130°
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45

Installation / Versorgung

Power over Ethernet	IEEE 802.3af IEEE 802.3 at
Stromversorgung	PoE

Klassifikation

Kategorie	Dome-Kameras IP
Marke	AXIS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung