



## Rufeinheit TCR50

Artikel-Nr.: DH50.0010

Brutto

CHF / Stk **78.00**



### Beschreibung

Das kompakte Läutwerk eignet sich für die diskrete Montage (z.B. auch an der Decke). Ein Türruf wird akustisch und optisch signalisiert. Der Ton der Rufereinheit kann passend zur KOCH-Innensprechstelle eingestellt werden.

- weiss
- Aufputz
- Rufausschalter, Ruftonlautstärke
- Rufunterscheidung (39 Ruftöne) einstellbar
- blauer Leuchtbalken für optische Rufanzeige
- Lieferung ohne Fernbedienung

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Breite                       | 98 mm                  |
| Höhe                         | 98 mm                  |
| Tiefe                        | 16 mm                  |
| Montageart                   | Aufbau                 |
| Passend zu CH-Schalterformat | deckt UP Dosen Gr.I ab |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP30                           |
| Einsatztemperatur                | -5 bis +40 °C                  |
| <b>Funktionen / Anzeigen</b>     |                                |
| Video                            | Nein                           |
| Hörerlose Sprechstelle           | Ja                             |
| Freisprechen                     | Nein                           |
| Bedienung Türöffner              | Nein                           |
| Mit Türöffnerautomatik           | Nein                           |
| Anzahl Ruftöne                   | 39                             |
| Rufunterscheidung                | Ja                             |
| Rufabschaltung                   | Ja                             |
| Rufumleitung                     | Nein                           |
| Internkommunikation              | Nein                           |
| Abhörsicher                      | Ja                             |
| Lichtschaltfunktion              | Nein                           |
| Schaltfunktionen                 | Nein                           |
| Funktions-Lampen                 | Ja                             |
| Signalisierung am Gerät          | akustisch und optisch          |
| Einstellmöglichkeiten            | Ruflautstärke<br>Ruftonauswahl |
| <b>Installation / Versorgung</b> |                                |
| Installationstechnik             | Bus-System                     |
| Versorgungsspannung              | +24 V ± 8 %                    |
| Eingangsstrom I(a)               | 0.2 mA                         |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe      | 0.3 mA                         |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal   | 70 mA                          |
| Stromverbrauch min               | 1.3 mA                         |
| Stromverbrauch max               | 70.0 mA                        |
| Anschlussart                     | Klemmen                        |
| Anschlussadern                   | 3 Draht                        |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung