





Artikel-Nr.: BQ30.0044

Brutto CHF/Stk 194.00

# Beschreibung

Dieses Schaltgerät gewährleistet eine permanente Türöffnung im Tag-Betrieb. Die Steuerung erfolgt über eine externe Schaltuhr. Das Gerät ist für 8 - 12 VAC Türöffner geeignet.

- Abm.(BHT) 53x92x81 mm
- DIN-Ausführung
- permanente Türöffnerentriegelung über bauseitige Schaltuhr (zusätzlich Trafo TR2A erforderlich)
- empfohlener Türöffner: 8-12 VAC/DC, max. 0.6 A

# Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	53 mm
Höhe	92 mm
Tiefe	81 mm
Breite in Teilungseinheiten	3
Montageart	DIN-Schienenmontage
Werkstoff	Kunststoff

### Funktionen / Anzeigen

Ansteuerung Kontakte	AC
Schaltspannung	8 V
Max. Schaltstrom	6.00 A

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



07.11.2025

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	Mehrdraht-System
Anschlussart	Klemmen
Klassifikation	
<b>Klassifikation</b> Kategorie	Schaltgeräte

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

07.11.2025