



Tag/Nacht-Bulletkamera HD MPB-72M0550M0A

Artikel-Nr.: VI20.1203

Brutto

CHF / Stk **479.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2.8" Objektiv: F1.4/5-50 mm (45° - 7°), 0.08 Lux, 2MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI, IR-Beleuchtung 60 m, 12VDC/24VAC, aussen IP67

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	100x107.8x277 mm
Kameraform	Bullet
Gehäusotyp	Aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	Pantone Cool Gray 1 C
Montageart /-ort	Wandmontage Deckenmontage
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-30°C bis +50°C
Zertifizierungen	

Funktionen / Anzeigen

AI Videoanalyse	Nein
-----------------	------

Video-Eigenschaften

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Videokompression

Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.8"
Signalformat	Composite (FBAS) HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP EX-SDI @ 2MP HD-SDI @ 2MP
Lichtempfindlichkeit	0.08 Lux bei F1.4 40 IRE
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 60 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	1920x1080 1280x720 720x576
Zoom Faktor	10x
Zoom digital	nein
Brennweite	5 - 50 mm
Blendenbereich	F1.6
Bildwinkel horizontal	45 - 7°
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)

Installation / Versorgung

Stromversorgung	12 VDC 24 VAC
-----------------	------------------

Klassifikation

Kategorie	Multisignal-Kameras HD mit EX-SDI
Marke	ENEO

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung