



Tag/Nacht-Domekamera HD MPD-72M2713M0A

Art-Nr VI20.2031

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

345.–

BESCHREIBUNG

Sensor: 1/2.8" Objektiv: F1.4/2.8-12mm (100° - 38°), 0.08 Lux, 2MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI, IR Beleuchtung 50 m, 12VDC/24VAC, aussen IP67/IK10

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Abmessungen (HxBxT)	119x140 mm
Kameraform	Dome
Gehäusotyp	Aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	Pantone Cool Gray 1 C
Montageart /-ort	Wandmontage / Deckenmontage
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-30°C bis +50°C
Zertifizierungen	IK10

Funktionen / Anzeigen	
AI Videoanalyse	Nein
Video-Eigenschaften	
Bildübertragungsrate	25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.8"
Signalformat	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 2MP / AHD @ 2MP / CVI @ 2MP / EX-SDI @ 2MP / HD-SDI @ 2MP
Lichtempfindlichkeit	0.08 Lux / bei F1.4 / 40 IRE
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 50 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	1920x1080 / 1280x720 / 720x576
Zoom Faktor	4x
Zoom digital	nein
Brennweite	2.7 - 13.5 mm
Blendenbereich	F1.4
Bildwinkel horizontal	100 - 38°
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Installation / Versorgung	
Stromversorgung	12 VDC / 24 VAC
Klassifikation	
Kategorie	Multisignal-Kameras HD mit EX-SDI
Marke	ENEO