

Auf Anfrage



Touch-Aussensprechstelle ATGOS/ADIT

Artikel-Nr: AN50.0010

Einzelpreis

CHF / Stk **2'098.00**

Beschreibung

Auf der Touch-Aussensprechstelle ATGOS/ADIT lassen sich bis zu 1000 Wohneinheiten, bei Bedarf mit mehreren Bewohnernamen, Stockwerk- und Wohnungsnummern verwalten und anzeigen. 9 Wohneinheiten sind auf dem farbigen 7"-Touchdisplay gleichzeitig sichtbar, weitere per Textsuchfeld oder durch Scrollen einfach erreichbar. Per Codeeingabe lässt sich auch die Haustüre öffnen. ATGOS/ADIT ist die perfekte Lösung für platzsparende und topmoderne Türkommunikation, auch in hindernisfreien Bauten (gem. SIA500/BehiG). Sie ist das passgenaue Nachfolgemodell zur Display-Aussensprechstelle ADIT1000.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Nachfolger von Modell ADIT
- farbiges Touchdisplay, 800x1280 Pixel
- Bilddiagonale 7" (17.8 cm)
- Helligkeit 550 cd/m²
- extraweiter Blickwinkel
- Sicherheitsverbundglas IK08
- USB-Anschluss für Datensicherung
- Sprechsystem TCU4 mit Zustandsanzeige

Funktionen:

- läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für
- hindernisfreie Bauten (gem. SIA500/BehiG)
- Haustüre mit PIN öffnen
- Bewohner finden/editieren (max. 1000 Wohneinheiten)
- Namensfelder mit Emojis (für Vorschulkinder)
- Bildschirmschoner mit freier Textwahl

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich allenfalls ein Schutzdach.

Spezifikationen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Breite	175 mm
Höhe	475 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Einsatztemperatur	-20 bis +70 °C

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Touchdisplay
Anzahl Bewohner speicherbar	1000
Beschriftung	Display
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Nein
Zusatzfunktionen	Türöffner PIN (3-10 Ziffern)
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruftonauswahl Helligkeit Verwaltung Bewohner

Video-Eigenschaften

Display Typ	TFT Farbdisplay, Touchpanel (projected kapazitiv)
Displayauflösung	800x1280
Bildschirmdiagonale	7.0 Zoll
Bildschirmdiagonale	17.8 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Helligkeit	550 cd/m ²

Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	TCU4
--------------	------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Netzwerktechnik
----------------------	-----------------

Maximale Spannungsversorgung DC

25 V

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Eingangsstrom I(Pmax), maximal

375 mA

Anschlussart

Klemmen

Anschlussadern

anlageabhängig

Klassifikation

Kategorie

Aussensprechstellen mit (TC:Bus) Zutrittsfunktion

Artikelfamilie

..TGOS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung