



Touch-Aussensprechstelle ATGOS

Artikel-Nr: AN50.0000

Einzelpreis

CHF / Stk **1'998.00**

Beschreibung

Auf der Touch-Aussensprechstelle ATGOS lassen sich bis zu 1000 Wohneinheiten, bei Bedarf mit mehreren Bewohnernamen, Stockwerk- und Wohnungsnummern verwalten und anzeigen. 9 Wohneinheiten sind auf dem farbigen 7"-Touchdisplay gleichzeitig sichtbar, weitere per Textsuchfeld oder durch Scrollen einfach erreichbar. Per Codeeingabe lässt sich auch die Haustüre öffnen. ATGOS ist die perfekte Lösung für platzsparende und topmoderne Türkommunikation, auch in hindernisfreien Bauten (gem. SIA500/BehiG).

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- farbiges Touchdisplay, 800x1280 Pixel
- Bilddiagonale 7" (17.8 cm)
- Helligkeit 550 cd/m²
- extraweiter Blickwinkel
- Sicherheitsverbundglas IK08
- USB-Anschluss für Datensicherung
- Sprechsystem TCU4 mit Zustandsanzeige

Funktionen:

- läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für
- hindernisfreie Bauten (gem. SIA500/BehiG)
- Haustüre mit PIN öffnen
- Bewohner finden/editieren (max. 1000 Wohneinheiten)
- Namensfelder mit Emojis (für Vorschulkinder)
- Bildschirmschoner mit freier Textwahl

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich allenfalls ein Schutzdach.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite 175 mm

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Einsatztemperatur	-20 bis +70 °C

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Touchdisplay
Anzahl Bewohner speicherbar	1000
Beschriftung	Display
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Nein
Zusatzfunktionen	Türöffner PIN (3-10 Ziffern)
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruftonauswahl Helligkeit Verwaltung Bewohner

Video-Eigenschaften

Display Typ	TFT Farbdisplay, Touchpanel (projected kapazitiv)
Displayauflösung	800x1280
Bildschirmdiagonale	7.0 Zoll
Bildschirmdiagonale	17.8 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Helligkeit	550 cd/m²

Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	TCU4
--------------	------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Netzwerktechnik
Versorgungsspannung DC	25 V
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	180 mA
Eingangsstrom I(P), in Betrieb	275 mA

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Anschlussadern

anlageabhängig

Klassifikation

Kategorie	Aussensprechstellen mit (TC:Bus) Zutrittsfunktion
Artikelfamilie	..TGOS

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung