



UP-Aussensprechstelle PUK12/2R

Art-Nr DD51.1220

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

995.-

BESCHREIBUNG

Aussensprechstelle für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Vandalensichere Frontplatte aus eloxiertem Aluminium mit verdeckter Befestigung. Beleuchtung für Namensschilder. Durchdacht und praktisch: Mit der win:clip-Verglasung sind von aussen keine Schrauben mehr sichtbar. Zum Einsetzen und Auswechseln der Namensschilder lässt sich das schlagfeste Schutzglas mit dem mitgelieferten Spezialwerkzeug mühelos entfernen und wieder anbringen.

- Front 3 mm Aluminium farblos eloxiert, Unterputz
- patentiertes win:clip™ System für verdeckte Befestigung
- Metalldrücker verchromt
- beleuchtete Info- / Namensfelder
- bruchsichere Glasabdeckung
- Namensschilder einfach auf Folie ausdrückbar

Falls die Sprechstelle der Witterung direkt ausgesetzt ist, ein Schutzdach ergänzen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite 274 mm

Höhe	252 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP34
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C
Funktionen / Anzeigen	
Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrucker
Ruftaste Typ	Vollmetall verchromt
Anzahl der Ruftasten	12
Anzahl der Reihen	2
Beschriftung	Namensfeld(er) hinterleuchtet, Folien
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Mikrofonempfindlichkeit
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.8 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	36 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	40 mA
Stromverbrauch min	36.0 mA
Stromverbrauch max	40.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+2 Türöffner)
Klassifikation	
Kategorie	Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle
Artikelfamilie	PUK