



UP-Hauptsprechstelle 9506-H/UP/A/R

Artikel-Nr.: EC16.2200

Brutto

CHF / Stk **925.00**

Beschreibung

Abm.(BH) 235x140 mm, Alu elox farblos, 6 Linien-/Sprechtasten, Austaste, Rufton, LED-Anzeigen, 12 VDC

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	235 mm
Höhe	140 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatzbereich	rauhe Umgebung (z.B. Industrie)

Funktionen / Anzeigen

Art der Sprechstelle	Hauptsprechstelle
Anzahl der Ruftasten	6

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Hörerlose Sprechstelle	Ja
Anzahl Ruftöne	1
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Mehrdraht-System
Versorgungsspannung DC	12 V
Stromverbrauch min	60.0 mA
Stromverbrauch max	350.0 mA
Anschlussart	Klemmen

Klassifikation

Kategorie	Sprechstellen
Artikelfamilie	Unterputz (95..-H/UP)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung