



UP-Nebensprechstelle NS95-H/UP

Artikel-Nr.: EC-0.1000

Brutto

CHF / Stk **375.00**

Beschreibung

Abm.(BH) 100x170 mm, Alu farblos eloxiert, Lautsprecher, Mikrofon, NF-Endstufe 2 W/8 Ohm, 1 Ruftaste, Stromversorgung 12 VDC

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	170 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatzbereich	rauhe Umgebung (z.B. Industrie)

Funktionen / Anzeigen

Art der Sprechstelle	Nebensprechstelle
Anzahl der Ruftasten	1
Anzahl der Kanäle	1

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Hörerlose Sprechstelle	Ja
Anzahl Ruftöne	1
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Mikrofonempfindlichkeit

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Mehrdraht-System
Versorgungsspannung DC	12 V
Stromverbrauch min	65.0 mA
Stromverbrauch max	1200.0 mA
Anschlussart	Klemmen

Klassifikation

Kategorie	Sprechstellen
Artikelfamilie	Unterputz (95...-H/UP)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung