



## Video-Aussensprechstelle VTS1/LF/CL12ef

Artikel-Nr.: FW51.1733

Brutto

CHF / Stk **2'218.00**

### Beschreibung

Die klassische Linie – Video-Aussensprechstellen der Serie VTS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Die Videokamera ist in eine drehbare Kugel eingebaut. Somit ist sie gut geschützt und kann flexibel auf den Erfassungsbereich ausgerichtet werden. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Kugelkamera
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- Lichttaste 230 VAC
- Codetastatur CL12 (farblos eloxiert)
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich die Variante mit IP-Drücker und allenfalls ein Schutzdach.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	130 mm
Höhe	455 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe

Material-Eigenfarbe

### Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Ja
Bedienung Typ	Sonneriedrucker Tastatur, Alu farblos eloxiert
Ruftaste Typ	Messing verchromt
Anzahl der Ruftasten	1
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Ja
Zusatzfunktionen	Codetastatur CL12, Alu elox farblos, für 10 Zugangscode Lichttaste 230 VAC, blau beleuchtet
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke

### Video-Eigenschaften

Kamera Ausrichtung	mechanisch
TVL (television lines)	700
Lichtempfindlichkeit	0.10 lux
Brennweite	3.7 mm
Horizontaler Blickwinkel	65 °
Vertikaler Blickwinkel	48 °

### Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	TCU4
--------------	------

### Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Stromverbrauch min	82.4 mA
Stromverbrauch max	153.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+2 Türöffner)

### Klassifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Kategorie

Aussensprechstellen mit Zutrittskontrolle CODELOCK  
(Codetastatur)

Artikelfamilie

Classic VTS

---

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung