



Video-Aussensprechstelle VTS1/LF/tL-M

Artikel-Nr.: FX51.1733

Brutto

CHF / Stk **2'594.00**

Beschreibung

Die klassische Linie – Video-Aussensprechstellen der Serie VTS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Die Videokamera ist in eine drehbare Kugel eingebaut. Somit ist sie gut geschützt und kann flexibel auf den Erfassungsbereich ausgerichtet werden. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Kugelkamera
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- Codetastatur CL12 (farblos eloxiert)
- Lichttaste 230 VAC
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich die Variante mit IP-Drucker und allenfalls ein Schutzdach.

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	175 mm
Höhe	425 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe

Material-Eigenfarbe

Funktionen / Anzeigen

Mit Kamera	Ja
Bedienung Typ	Sonneriedrücker
Ruftaste Typ	Messing verchromt
Anzahl der Ruftasten	1
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
Optische Signalisation (SIA500)	3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)
Lichttaste 230 VAC	Ja
Zusatzfunktionen	tKey Leser (für Transponderkarten / -schlüssel) Lichttaste 230 VAC, blau beleuchtet
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke

Video-Eigenschaften

Kamera Ausrichtung	mechanisch
TVL (television lines)	700
Lichtempfindlichkeit	0.10 lux
Brennweite	3.7 mm
Horizontaler Blickwinkel	65 °
Vertikaler Blickwinkel	48 °

Audio-Eigenschaften

Sprechsystem	TCU4
--------------	------

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Stromverbrauch min	80.0 mA
Stromverbrauch max	150.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+2 Türöffner)

Klassifikation

Kategorie Aussensprechstellen mit Zutrittskontrolle tKey

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung