



## Video-Aussensprechstelle VTS3/1R/LF

Artikel-Nr.: FI53.1733

Brutto

CHF / Stk **1'675.00**

### Beschreibung

Die klassische Linie – Video-Aussensprechstellen der Serie VTS passen dank ihrem zeitlos schlichten Design zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Umfangreiche Extras machen sie vielseitig einsetzbar und passend für Wohn- und Gewerbehäuser jeder Grösse. Die Videokamera ist in eine drehbare Kugel eingebaut. Somit ist sie gut geschützt und kann flexibel auf den Erfassungsbereich ausgerichtet werden. Der Betriebszustand wird optisch und akustisch angezeigt, gemäss Norm für hindernisfreie Bauten nach SIA500/BehiG.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Kugelskamera
- Sonneriedrucker mit Namensschild (gravierbar)
- Lichttaste 230 VAC
- optische und akustische Zustandsanzeige

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich die Variante mit IP-Drücker und allenfalls ein Schutzdach.

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Breite                 | 130 mm    |
| Höhe                   | 365 mm    |
| Montageart             | Unterputz |
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.60 m    |
| Werkstoff              | Aluminium |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



## Funktionen / Anzeigen

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mit Kamera                      | Ja                                                       |
| Bedienung Typ                   | Sonneriedrucker                                          |
| Ruftaste Typ                    | Messing verchromt                                        |
| Anzahl der Ruftasten            | 3                                                        |
| Anzahl der Reihen               | 1                                                        |
| Beschriftung                    | Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox              |
| Optische Signalisation (SIA500) | 3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau) |
| Lichttaste 230 VAC              | Ja                                                       |
| Zusatzfunktionen                | Lichttaste 230 VAC, blau beleuchtet                      |
| Einstellmöglichkeiten           | Gesprächslautstärke<br>Ruflautstärke                     |

## Video-Eigenschaften

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Kamera Ausrichtung       | mechanisch |
| TVL (television lines)   | 700        |
| Lichtempfindlichkeit     | 0.10 lux   |
| Brennweite               | 3.7 mm     |
| Horizontaler Blickwinkel | 65 °       |
| Vertikaler Blickwinkel   | 48 °       |

## Audio-Eigenschaften

|              |      |
|--------------|------|
| Sprechsystem | TCU4 |
|--------------|------|

## Installation / Versorgung

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Installationstechnik | Bus-System             |
| Stromverbrauch min   | 82.4 mA                |
| Stromverbrauch max   | 153.0 mA               |
| Anschlussart         | Klemmen                |
| Anschlussadern       | 6 Draht (+2 Türöffner) |

## Klassifikation

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Kategorie      | Aussensprechstellen ohne Zutrittskontrolle |
| Artikelfamilie | Classic VTS                                |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung