René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Video-Innensprechstelle VML31

Artikel-Nr.: IG76.2000

Brutto CHF / Stk **874.00**

Beschreibung

Nachfolgegerät für Video-Innensprechstellen VML.. / VMH.. / VME.. (mit Einlasskasten VMK30), TVT.. / TVD.. / TV*A10.. (mit Einlasskasten EK8300)

- Abm.(BH) 216x244 mm, Unterputz
- Alu weiss lackiert
- Farbdisplay 3.5" (9 cm)
- freisprechend
- 8 Bedientasten
- Rufunterscheidung mit Ruftonauswahl, 18-28 VDC
- ohne Einlasskasten VMK30, EK8300

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	216 mm
Höhe	244 mm
Gewicht	1020 g
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Nein
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Aluminium

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Ruflautstärke Ruftonauswahl Helligkeit Farbintensität Kontrast Stummschaltung

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	320x240
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	18-28 V

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Eingangsstrom I(P), in Ruhe	13.5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	130 mA
Stromverbrauch min	14.0 mA
Stromverbrauch max	130.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücker)

Klassifikation

Linie	StandardLine

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung