René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Video-Innensprechstelle VTC60

Artikel-Nr.: IG77.1000

Brutto CHF / Stk **590.00**

Beschreibung

Die Serie 60 aus der StandardLine setzt Akzente mit zeitlosem Design. Die leicht abgeschrägte AP Ausführung mit ebenen, glänzenden Oberflächen bildet einen Blickfang. Damit passt diese Linie zu älterer Bausubstanz und zur topmodernen Architektur.

- weiss
- Aufputz
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- Farbdisplay 3.5“ (9 cm)
- 10 Bedientasten (6 Drucktaster, 4 Sensortasten)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)
- SmartSlot, Einschub-Schnittstelle für Erweiterungen (z.B. Funkgong)
- blaue Ambientebeleuchtung

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	94 mm
Höhe	194 mm
Tiefe	21 mm
Gewicht	227 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Klangprofil	D
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Helligkeit Farbintensität Kontrast Stummschaltung

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	320x240
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL

Installation / Versorgung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Versorgungsspannung	24 / 26 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.13 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	1.71 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	6,88 mA
Stromverbrauch min	3.0 mA
Stromverbrauch max	140.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücker)

Klassifikation

Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 60

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung