

Auf Anfrage



Video-Innensprechstelle VTC70

Artikel-Nr: IG78.1000

Einzelpreis

CHF / Stk **590.00**

Beschreibung

Die Serie 70 aus der StandardLine setzt Akzente mit zeitlosem Design. Die leicht abgeschrägte AP Ausführung mit ebenen, matten Oberflächen bildet einen Blickfang. Damit passt diese Linie zu älterer Bausubstanz und zur topmodernen Architektur.

- weiss
- Aufputz
- Freisprechen
- Farbdisplay 3.5" (9 cm)
- 10 Bedientasten (6 Drucktaster, 4 Sensortasten)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)
- SmartSlot, Einschub-Schnittstelle für Erweiterungen (z.B. Funkgong)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	209 mm
Tiefe	24 mm
Gewicht	267 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Klangprofil	B
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Helligkeit Farbintensität Kontrast Stummschaltung
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	320x240
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung	

Eingangsstrom I(a)	0.20 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	1.6 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	110 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücke)
Kabeltyp	G51 4x2x0.8

Klassifikation

Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 70

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung