



Video SIP-Gateway AVS2100

Artikel-Nr.: DQ20.6124

Brutto

CHF / Stk **995.00**

Beschreibung

Abm.(BHT) 105x90x75 mm, DIN-Ausführung, Video- und SIP-Server, für 250 Telefonbucheinträge, bis 90 TC:Bus Aussen- und Innensprechstellen als VOIP Geräte integrierbar, bis 340 SIP-Clients anwählbar, Konfiguration über Webbrowser, Gruppenrufe bis 5 Teilnehmer

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	105 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	75 mm
Breite in Teilungseinheiten	6
Montageart	DIN-Schienenmontage
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP20
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Ausführung der Schnittstelle	TC:Bus / IP Netzwerk
Max. Clientanzahl	340
Anzahl TC:Bus-Clients	90

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Anzahl Internruf-Nummern	200
Anzahl Steuerfunktionen	10
Serviceanzeigen	Ja

Installation / Versorgung

Anzahl Teilnehmer je Gruppenruf	5
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V \pm 8%
Eingangsspannung U (P)	26 VDC (+/- 8%)
Eingangsstrom I(a)	0.1 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	200 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	250 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	anlageabhängig

Klassifikation

Kategorie	IP-Schnittstellen
-----------	-------------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung