

Auf Anfrage



## Video-Touch-Aussensprechstelle VTGOS/ADITV

Artikel-Nr: AN55.0010

Einzelpreis

CHF / Stk **2'598.00**

### Beschreibung

Auf der Video-Touch-Aussensprechstelle VTGOS/ADITV lassen sich bis zu 1000 Wohneinheiten, bei Bedarf mit mehreren Bewohnernamen, Stockwerk- und Wohnungsnummern verwalten und anzeigen. 9 Wohneinheiten sind auf dem farbigen 7"-Touchdisplay gleichzeitig sichtbar, weitere per Textsuchfeld oder durch Scrollen einfach erreichbar. Per Codeeingabe lässt sich auch die Haustüre öffnen. VTGOS/ADITV ist die perfekte Lösung für platzsparende und topmoderne Türkommunikation, auch in hindernisfreien Bauten (gem. SIA500/BehiG). Sie ist das passgenaue Nachfolgemodell zur Display-Aussensprechstelle ADITV1000.

- Front Aluminium eloxiert, Unterputz
- Nachfolger von Modell ADITV
- Kugelkamera mit Pinholeobjektiv
- farbiges Touchdisplay, 800x1280 Pixel
- Bilddiagonale 7" (17.8 cm)
- Helligkeit 550 cd/m<sup>2</sup>
- extraweiter Blickwinkel
- Sicherheitsverbundglas IK08
- USB-Anschluss für Datensicherung
- Sprechsystem TCU4 mit Zustandsanzeige

#### Funktionen:

- läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für
- hindernisfreie Bauten (gem. SIA500/BehiG)
- Haustüre mit PIN öffnen
- Bewohner finden/editieren (max. 1000 Wohneinheiten)
- Namensfelder mit Emojis (für Vorschulkinder)
- Bildschirmschoner mit freier Textwahl

Falls die Sprechstelle der Witterung ausgesetzt ist, empfiehlt sich allenfalls ein Schutzdach.

#### Qualifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



## Gehäuse und Montage

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Breite                 | 175 mm              |
| Höhe                   | 535 mm              |
| Montageart             | Unterputz           |
| Montagehöhe (Oberkant) | 1.60 m              |
| Werkstoff              | Aluminium           |
| Oberflächenbehandlung  | eloxiert            |
| Farbe                  | Material-Eigenfarbe |
| Einsatztemperatur      | -20 bis +70 °C      |

## Funktionen / Anzeigen

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mit Kamera                      | Ja                                                                        |
| Bedienung Typ                   | Touchdisplay                                                              |
| Anzahl Bewohner speicherbar     | 1000                                                                      |
| Beschriftung                    | Display                                                                   |
| Optische Signalisation (SIA500) | 3 LEDs (Türruf = rot, Sprechen = grün, Türöffner = blau)                  |
| Lichttaste 230 VAC              | Nein                                                                      |
| Zusatzfunktionen                | Türöffner PIN (3-10 Ziffern)                                              |
| Einstellmöglichkeiten           | Gesprächslautstärke<br>Ruftonauswahl<br>Helligkeit<br>Verwaltung Bewohner |

## Video-Eigenschaften

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Display Typ         | TFT Farbdisplay, Touchpanel (projected kapazitiv) |
| Displayauflösung    | 800x1280                                          |
| Bildschirmdiagonale | 7.0 Zoll                                          |
| Bildschirmdiagonale | 17.8 mm                                           |
| Bildsystem          | Farbe PAL                                         |
| Helligkeit          | 550 cd/m²                                         |

## Audio-Eigenschaften

|              |      |
|--------------|------|
| Sprechsystem | TCU4 |
|--------------|------|

## Installation / Versorgung

|       |       |
|-------|-------|
| ..... | ..... |
|-------|-------|

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe    | 255 mA         |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 450 mA         |
| Anschlussart                   | Klemmen        |
| Anschlussadern                 | anlageabhängig |

#### **Klassifikation**

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Kategorie      | Aussensprechstellen mit (TC:Bus) Zutrittsfunktion |
| Artikelfamilie | ..TGOS                                            |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung