



Video-Türumschaltgerät TVDUM3

Artikel-Nr.: IG10.0300

Brutto

CHF / Stk **617.00**

Beschreibung

Schaltet bei mehreren Eingängen das Videosignal der bedienten Aussensprechstelle auf die Innensprechstelle(n). Die Ansteuerung des richtigen Kanals erfolgt über den Türruf und durch manuelle Ansteuerung (Bildstep Funktion der Innensprechstelle, Schliessung eines externen Meldekontaktes direkt am Umschaltgerät).

- Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung
- Umschaltung für 3 Kamera mit Steppfunktion oder Sequenzdurchlauf (Bildtaste Monitor)
- geeignet für 2-Draht Video-Signalübertragung
- Sensoreingänge zur Bildansteuerung mit potentialfreien Kontakten

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 6 |
| Gewicht | 236 g |
| Montageart | DIN-Schienenmontage |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | grau |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Video-Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Anzahl Videoeingänge | 3 |
| Anzahl Videoausgänge | 1 |
| Anzahl der binären Eingänge | 3 |

Installation / Versorgung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Installationstechnik | Bus-System |
| Versorgungsspannung | +24 VDC, +/- 8% |
| Eingangsstrom I(a) | 0.1 mA |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 20 mA |
| Stromverbrauch min | 20.0 mA |
| Stromverbrauch max | 20.0 mA |
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | anlageabhängig |

Klassifikation

| | |
|-----------|-------------------|
| Kategorie | Türumschaltgeräte |
|-----------|-------------------|

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung