



## Zellensprechstelle WS908-EV

Artikel-Nr.: QN35.0110

Brutto

CHF / Stk **1'405.00**

### Beschreibung

Abm.(BH) 120x280 mm, Frontplatte Alu (5 mm) farblos eloxiert, IP54, vandalengeschützt, inkl. Sabotagekontakt, 1 Piezoruftaste mit LED Anzeige (erfordert Einlasskasten UPK31), RJ45/PoE

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	120 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	5 mm
Gewicht	900 g
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP54
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

#### Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Schwanenhals	Nein
Bedienung Typ	Piezetaste
Anzahl der Ruftasten	1
Anzahl der Kanäle	8999
Bedienung Türöffner	Nein
Einzelruffunktion	Ja
Gruppenruffunktion	Ja
Rufabschaltung	Nein
Rufumleitung	Nein
Schaltfunktionen	Nein
Signalisierung am Gerät	akustisch
Funktions-Lampen	Nein

#### **Installation / Versorgung**

Installationstechnik	Netzwerktechnik
Stromversorgung	Power over LAN
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet

#### **Klassifikation**

Kategorie	Sprechstellen
-----------	---------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung