



Zentrale BVS20

Artikel-Nr.: DQ00.0020

Brutto

CHF / Stk **278.00**

Beschreibung

Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Anschluss für TC:Bus, Türöffner und Minuterie, Aktivierung des TC:Bus Programmiermodus (in der BVS20 wird jedoch nur die Programmierung gespeichert, die sich auf die Türöffnungs- oder Beleuchtungsfunktion bezieht)

- Türöffneranschluss: gespiesen, 12 VAC/1 A, 230 VAC
- Türöffnerzeit: 0.8 bis 8 s
- Lichtschaltkontakt: potentialfrei, Schliesser, Belastbarkeit max. 24 VDC / 2A
- Lichtschaltzeit: 0.8 s bis 5 min
- kurzschlussfest / Überlastschutz

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Montageart | DIN-Schienenmontage |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | grau |

Funktionen / Anzeigen

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Schaltausgang für Türöffner | 12 VAC / 1 A |
|-----------------------------|--------------|

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Serviceanzeigen

Ja

Installation / Versorgung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Installationstechnik | Bus-System |
| Eingangsspannung bei AC | 230 V |
| Ausgangsspannung | 24 VDC, +/- 1V |
| max. Ausgangsstrom a-Klemme | 40 mA |
| max. Ausgangsstrom P-Klemme | 60 mA |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | anlageabhängig |

Klassifikation

| | |
|-----------|-----------|
| Kategorie | Zentralen |
|-----------|-----------|

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung