



Zentrale BVS25

Artikel-Nr.: DQ00.0025

Brutto

CHF / Stk **550.00**

Beschreibung

Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Anschluss für TC:Bus, Türöffner und Minuterie, Aktivierung des TC:Bus Programmiermodus (in der BVS25 wird jedoch nur die Programmierung gespeichert, die sich auf die Türöffnungs- oder Beleuchtungsfunktion bezieht)

- Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, 8TE
- BUS-Steuergerät, P-Anschluss 2.5 A
- Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A), Anzugszeit 0.5 bis 9 s
- Lichtschaltkontakt, belastbar 24 V/2 A, Anzugszeit 0.5 s bis 4 min
- Stromversorgung 230 VAC

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	140 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Breite in Teilungseinheiten	8
Montageart	DIN-Schienenmontage
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	grau

Funktionen / Anzeigen

Schaltausgang für Türöffner

Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Schaltausgang für Lichtschaltautomaten	potentialfrei, max. 24 V / 2 A belastbar
--	--

Serviceanzeigen	Ja
-----------------	----

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
----------------------	------------

Eingangsspannung bei AC	230 V
-------------------------	-------

Ausgangsspannung	24 VDC, +/- 1V
------------------	----------------

max. Ausgangsstrom a-Klemme	40 mA
-----------------------------	-------

max. Ausgangsstrom P-Klemme	60 mA
-----------------------------	-------

Kurzschlussfest	Ja
-----------------	----

Anschlussart	Klemmen
--------------	---------

Anschlussadern	anlageabhängig
----------------	----------------

Klassifikation

Kategorie	Zentralen
-----------	-----------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung