



# **Zentrale BVS25**

Artikel-Nr.: DQ00.0025

Brutto CHF/Stk **550.00** 

## Beschreibung

Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Anschluss für TC:Bus, Türöffner und Minuterie, Aktivierung des TC:Bus Programmiermodus (in der BVS25 wird jedoch nur die Programmierung gespeichert, die sich auf die Türöffnungs- oder Beleuchtungsfunktion bezieht)

- Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, 8TE
- BUS-Steuergerät, P-Anschluss 2.5 A
- Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A), Anzugszeit 0.5 bis 9 s
- Lichtschaltkontakt, belastbar 24 V/2 A, Anzugszeit 0.5 s bis 4 min
- Stromversorgung 230 VAC

## Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	140 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Breite in Teilungseinheiten	8
Montageart	DIN-Schienenmontage
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	grau

#### Funktionen / Anzeigen

Schaltausgang für Türöffner

Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



07.11.2025

Schaltausgang für Lichtschaltautomaten	potentialfrei, max. 24 V / 2 A belastbar
Serviceanzeigen	Ja
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Eingangsspannung bei AC	230 V
Ausgangsspannung	24 VDC, +/- 1V
max. Ausgangsstrom a-Klemme	40 mA
max. Ausgangsstrom P-Klemme	60 mA
Kurzschlussfest	Ja
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	anlageabhängig
Klassifikation	
Kategorie	Zentralen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

07.11.2025