



## Zentrale BVS25

Artikel-Nr.: DQ00.0025

Brutto

CHF / Stk **550.00**



### Beschreibung

Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Anschluss für TC:Bus, Türöffner und Minuterie, Aktivierung des TC:Bus Programmiermodus (in der BVS25 wird jedoch nur die Programmierung gespeichert, die sich auf die Türöffnungs- oder Beleuchtungsfunktion bezieht)

- Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, 8TE
- BUS-Steuergerät, P-Anschluss 2.5 A
- Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A), Anzugszeit 0.5 bis 9 s
- Lichtschaltkontakt, belastbar 24 V/2 A, Anzugszeit 0.5 s bis 4 min
- Stromversorgung 230 VAC

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Breite                      | 140 mm              |
| Höhe                        | 90 mm               |
| Tiefe                       | 70 mm               |
| Breite in Teilungseinheiten | 8                   |
| Montageart                  | DIN-Schienenmontage |
| Werkstoff                   | Kunststoff          |
| Farbe                       | grau                |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



|                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schaltausgang für Türöffner            | Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A) |
| Schaltausgang für Lichtschaltautomaten | potentialfrei, max. 24 V / 2 A belastbar                                                                               |
| Serviceanzeigen                        | Ja                                                                                                                     |

#### Installation / Versorgung

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Installationstechnik        | Bus-System     |
| Eingangsspannung bei AC     | 230 V          |
| Ausgangsspannung            | 24 VDC, +/- 1V |
| max. Ausgangsstrom a-Klemme | 40 mA          |
| max. Ausgangsstrom P-Klemme | 60 mA          |
| Kurzschlussfest             | Ja             |
| Anschlussart                | Klemmen        |
| Anschlussadern              | anlageabhängig |

#### Klassifikation

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kategorie | Zentralen |
|-----------|-----------|

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung